



## توضیحات

- روغن نافذ رنگدانه ای مخصوص چوب های سخت، ترمو وود، کف و مبلمان باغ
- رنگ: قهوه ای، فندقی، خردلی، طبیعی
- نوع: بر پایه روغن طبیعی
- ظاهر طبیعی و مات

## مشخصات کلی

- ظاهر طبیعی زیبا پس از پایان کار
- بدون لایه لایه شدن (non-film)
- افزایش مقاومت در برابر اشعه فرابنفش
- دافع آب
- جلوگیری از تجزیه و خرد شدن (ریش ریش شدن) چوب
- فاقد سرب
- آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق کننده

## محل استفاده

- چوب های سخت، ترمو وود کف و نما، مبلمان باغ، پله های چوبی فضای بیرونی، کف چوبی کنار استخر، باکس گل، نرده چوبی و ترموود و چوب ASH

## اطلاعات محصول

درصد محتوای جامد (وزن)	۳۶/۷±۱
ویسکوزیته (DIN4، ۲۰درجه سانتیگراد)	۱۱" ± ۲
چگالی (g/cm3)	۰/۸۵±۰/۰۲
ترکیبات آلی فرار (VOC)(g/L)	۵۳۳
روش کاربرد	قلمو، پارچه، غلتک رنگ، دیپینگ (غوطه ور کردن)
ماندگاری در دمای ۵-۳۵ (درجه سانتیگراد)	۲سال برای قوطی باز نشده
پوشش دهی (m2 /L)	۱۰ تا ۱۲ متر مربع برای چوب های نرم (نراد) و ۱۵ تا ۱۸ متر مربع برای چوب های سخت (بسته به نوع چوب و روش اعمال)
زمان خشک شدن (در دمای ۲۰درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۴۰ تا ۶۵درصد)	خشک شدن اولیه (قابل لمس شدن) ۴ تا ۶ ساعت خشک شدن کامل طی ۲۴ساعت
حلال	آماده استفاده می باشد و نیاز به حلال و رقیق کاری نمی باشد
تعداد دفعات پوشش	۱ یا ۲ دست

## آماده سازی سطح

هرگونه کثیفی، روغن و گرد و غبار چوب را از روی سطح پاک کنید.

### سطوح چوبی جدید

- سطح را با سمباده شماره ۱۵۰ الی ۱۸۰ سنباده بزنید.
- گرد و غبار ایجاد شده را کاملا تمیز کنید.

### - سطوح چوبی بدون پوشش قدیمی

• سطحی چوبی که در مجاورت عوامل طبیعی (باد، باران، نور خورشید) بوده را با شماره ۱۵۰ الی ۱۸۰ سنباده بزنید یا سطح چوب را با استفاده از

HEMEL Deck Restorer بازیابی کنید.

### - سطوح چوبی پوشش داده شده

• محصول را مستقیماً روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال نکنید.

• رنگ یا لاک قدیمی را با دستگاه سنباده کاملا از روی سطح پاک کنید.

• گرد و غبار ایجاد شده را کاملا تمیز کنید.

## کاربرد

محصول آماده استفاده است و نیاز به رقیق شدن ندارد.

قبل از استفاده محصول، آن را کاملا هم بزنید تا همگن شود. سپس این روند را در طول اجرا تکرار کنید.

### استفاده جهت مبلمان باغ

1 لایه از محصول را با قلمو، پارچه یا غلتک بر روی سطح مورد نظر اعمال

نموده و یا از روش غوطه ور سازی استفاده نمایید. برای حصول بهترین نتیجه، روغن اضافی را با قلمو پاک کنید.

### استفاده جهت کف

محصول را با قلمو، پارچه، غلتک یا غوطه ور کردن، در 1 یا 2 لایه با توجه

به جذب چوب اعمال کنید و برای بهترین نتیجه روغن اضافی را با قلمو پاک کنید.

بین پوشش اول و دوم حداقل 24 ساعت صبر کنید.

محصول را در جهت راه چوب (راپود) روی سطح بمالید تا ظاهری

یکدست داشته باشید.

## تعمیر و نگهداری

(زمانی که همان محصول قبلاً استفاده شده باشد)

• محصول را مستقیماً روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال نکنید.

• سطح چوب رابه طور کامل از آلودگی و روغن تمیز کنید و کمی سنباده

بزنید.

• گرد و غبار ایجاد شده را کاملا تمیز کنید.

• همان مراحل ذکر شده در کاربرد را پیاده کنید.

• نگهداری باید هر فصل تکرار شود.

## دستورالعمل

• فقط برای استفاده بیرونی.

• درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.

• دمای عمومی کاربرد محصول بین 15 درجه سانتیگراد تا 25 درجه

سانتیگراد در محدوده رطوبت نسبی 40-65 درصد می باشد.

• میزان رطوبت چوب باید حداکثر 20 درصد باشد.

• محصول را زیر نور مستقیم خورشید یا باران استفاده نکنید.

• محصول باید در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

• ابزارهای رنگ آمیزی را می توان پس از اجرا، با تینر غیر روغنی تمیز

کرد.

## اقدامات ایمنی

• پارچه آغشته به روغن می تواند خود اشتعالی داشته باشد.

• پارچه ها پس از استفاده باید کاملاً در آب خیس شوند و سپس دور

انداخته شوند.

• محیط کار باید دارای تهویه مناسب و کافی باشد.

• دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

• محتویات را برای نگهداری به ظروف دیگر انتقال ندهید.

• از قوطی های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

• پنجره ها و درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود هوای

تازه در حین اعمال و خشک کردن رنگ استفاده کنید تا از آسیب های

احتمالی در امان باشید.

• از تماس با چشم و پوست خودداری کنید.

• بعد از استفاده دست ها را بشویید.

## کمک های اولیه

• در صورت تماس با چشم، به طور کامل با مقدار زیادی آب بشویید و

در موارد تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.

• در صورت بلعیده شدن، فوراً با مرکز کنترل سموم، اورژانس بیمارستان

یا پزشک تماس بگیرید.

• محتویات و قوطی ها را مطابق با مقررات ملی دور بریزید.

• لطفاً برای اطلاعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطلاعات ایمنی (SDS)

محصول مراجعه کنید.